

Using a USB port to set up your PowerMark™ labeling system

The following instructions explain how to use a USB port to set up your PowerMark™ labeling system. After your system is set up, you will be able to use a PC to print to your PowerMark labeling system.

System Requirements

Make certain to note that the USB driver requires the Win 2000 or Win XP operating system (Win 95, Win 98, Win 98 SE, and NT 4.0 are not supported).

To set up your PowerMark™ labeling system as a hardware device

Note: These instructions apply to the **PowerMark USB driver only**.

1. Before turning on the power for either your PowerMark labeling system or your PC, connect one end of the USB cable to the printer and the other end to a USB port on the PC.
2. Turn on your PowerMark labeling system.
3. When you see the Main Menu screen, turn on the PC.
4. The operating system on the PC automatically detects your PowerMark labeling system. Follow the PC prompts and instructions for setting up your printer as a new hardware device.

Note: If your PC is not “Plug & Play,” and does not automatically detect the PowerMark labeling system, try adding the printer through the PC Control Panel. On the Control Panel, choose Add/Remove Hardware, and follow the PC prompts for “Add a New Device.”

5. When the PC procedure prompts you for the location of the device driver files, insert the CD-ROM labeled *Brady Print Driver 1.2* in the PC's CD-ROM drive or download the drivers from the Brady Web Site (www.bradyid.com). Then, type the location of the CD-ROM (*:/BRDYPTRS1.2_SQ7/PowerMark3 USB Driver/mcf5272_pm3.inf) or the downloaded files when prompted, and click “OK.”
6. Follow the prompts on your PC. The PC reads and installs the correct drivers.

Note: You may need to restart both systems after installation is complete. Your PC is now set up to communicate with your PowerMark labeling system.

Uso de un puerto USB para configurar la impresora de avisos y etiquetas PowerMark™

A continuación se detallan las instrucciones de configuración de la impresora de avisos y etiquetas PowerMark™ a través de un puerto USB. Una vez configurado el sistema, se podrá usar una PC para enviar trabajos de impresión a la impresora de avisos y etiquetas PowerMark.

Requisitos del sistema

Tenga en cuenta que el driver USB necesita el sistema Windows 2000 o Windows XP para funcionar correctamente (Win 95, Win 98, Win 98 SE y NT 4.0 no son compatibles).

Para configurar la impresora de avisos y etiquetas PowerMark™ como dispositivo de hardware:

Nota: Estas instrucciones son válidas solamente para el **driver USB PowerMark**.

1. Antes de encender la impresora de avisos y etiquetas PowerMark o la PC, conecte uno de los extremos del cable USB a la impresora y el otro a uno de los puertos USB de la PC.
2. Encienda la impresora de avisos y etiquetas PowerMark.
3. Cuando aparezca la pantalla del menú principal, encienda la PC.
4. El sistema operativo de la PC detectará automáticamente la impresora de avisos y etiquetas PowerMark. Siga las instrucciones e indicaciones de la PC para instalar la impresora como nuevo dispositivo de hardware.

Nota: Si su PC no dispone de la característica “Plug & Play” y no detecta la impresora de avisos y etiquetas PowerMark automáticamente, pruebe a agregar la impresora a través del Panel de Control de la PC. En el Panel de Control, seleccione Agregar o Quitar hardware y siga las instrucciones de la PC para “Agregar un dispositivo nuevo”.

5. Cuando el procedimiento de la PC le solicite que indique la ubicación de los drivers del dispositivo, inserte el CD-ROM denominado *Brady Print Driver 1.2* en la unidad de CD-ROM de la PC o descargue los drivers del sitio Web de Brady (www.bradyid.com). A continuación, especifique la ubicación del CD-ROM (*:/BRDYPTRS1.2_SQ7/PowerMark3 USB Driver/mcf5272_pm3.inf) o de los archivos descargados cuando se solicite y, finalmente, presione “Aceptar”.
6. Siga las instrucciones de la PC. La PC leerá e instalará los drivers adecuados.

Nota: Es posible que tenga que reiniciar ambos sistemas después de finalizar el proceso de instalación. Tras hacerlo, su PC estará listo para comunicarse con la impresora de avisos y etiquetas PowerMark.

Configuration du système d'étiquetage PowerMark™ sur le port USB

Les instructions contenues dans ce document expliquent comment configurer le système d'étiquetage PowerMark™ sur le port USB. Une fois le système configuré, vous serez en mesure d'utiliser votre PC pour effectuer vos impressions sur le système d'étiquetage PowerMark.

Configuration requise

Notez bien que le pilote USB requiert le système d'exploitation Win 2000 ou Win XP (Win 95, Win 98, Win 98 SE et NT 4.0 ne sont pas pris en charge).

Pour configurer le système d'étiquetage PowerMark™ comme matériel

Remarque : ces instructions s'appliquent uniquement au pilote USB de PowerMark.

1. Avant de mettre le système d'étiquetage PowerMark et votre PC sous tension, branchez une extrémité du câble USB à l'imprimante et l'autre extrémité au port USB du PC.
2. Mettez le système d'étiquetage PowerMark sous tension.
3. Lorsque l'écran de menu principal s'affiche, mettez le PC sous tension.
4. Le système d'exploitation du PC détecte automatiquement le système d'étiquetage PowerMark. Suivez les instructions affichées sur le PC pour configurer l'imprimante comme nouveau matériel.

Remarque : si votre PC ne possède pas la fonctionnalité « Plug & Play » et ne détecte pas automatiquement le système d'étiquetage PowerMark, ajoutez l'imprimante à l'aide du Panneau de configuration de votre PC. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Ajout/Suppression de matériel et suivez les instructions d'ajout de nouveau matériel.

5. Lorsque le système vous demande l'emplacement des fichiers du pilote du périphérique, insérez le CD-ROM intitulé *Brady Print Driver 1.2* dans le lecteur de CD-ROM du PC ou téléchargez les pilotes à partir du site Web de Brady (www.bradyid.com). Entrez ensuite l'emplacement du CD-ROM (*:/BRDYPTRS1.2_SQ7/PowerMark3 USB Driver/mcf5272_pm3.inf) ou des fichiers téléchargés lorsque le système vous y invite, puis cliquez sur OK.
6. Suivez les instructions affichées à l'écran. Le PC lit les fichiers appropriés et les installe.

Remarque : vous devez redémarrer les deux systèmes une fois l'installation terminée.

Votre PC est maintenant configuré pour communiquer avec le système d'étiquetage PowerMark.

